

СЕРИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

Противопожарные двери Промет изготовлены в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 53307-2009 по классу 60 EI5, что означает сопротивление открытому пламени и удержание дыма без потери изоляционных качеств в течение 1 часа. Для обеспечения данного показателя внутреннее пространство двери помимо минеральной ваты высокой плотности содержит еще и лист гипсокартона. Только такая комбинация материалов позволяет получить настоящий сертификат.





Соответствие
ГОСТ 31173-2016



ЗАМОК FUARO
С ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ
РУЧКАМИ



ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ
РИГЕЛИ



ПЕТЛЯ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ
EIS 60 по ГОСТ 53307-2009
ГОСТ 53303-2009



Огнестойкость
60 мин.



Противопожарный
замок




Петли на
опорном подпирнике




Краска без свинца

Вариант
отделки:




ЦВЕТ:
RAL 7035

Цвета под
заказ:



Цвет
металла:



ЦВЕТ:
RAL 7035

Профиль дверного
короба и полотна:



ЦВЕТ МЕТАЛЛА

RAL 7035

КОРОБ

Габариты наружные (В-Ш-Г, мм)	2103 / 965 (1056) / 76
Вес (кг)	83 (88)
Монтажные габариты (В-Ш, мм)	2050 / 850 (950)
Высота порога (мм)	14
Световой проем (В-Ш, мм)	1994 / 732 (832)
Наличник перекрывает (мм)	53

ПОЛОТНО

Толщина полотна (мм)	50
Количество петель (шт)	2
Кол-во контуров уплотнения полотна (шт)	2
Внешняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Внутренняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Стекло в свету	Нет

ФУРНИТУРА

Тип ручки	DH-0433 NE (ЧЕРНАЯ)
Накладка на цилиндрический замок	—
Накладка на сувальдный замок	—

ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Замок цилиндрический	FUARO FL-0432
Вылет ригеля (мм)	—
Диаметр ригеля (мм)	—
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	—
Размер (мм) и тип цилиндра	30/10/30
Замок сувальдный	—
Вылет ригеля (мм)	—
Диаметр ригеля (мм)	—
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	—
Ночная задвижка	—



Соответствие
ГОСТ 31173-2016



ЗАМОК FUARO
С ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ
РУЧКАМИ



ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ
РИГЕЛИ



ПЕТЛЯ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ
EIS 60 по ГОСТ 53307-2009
ГОСТ 53303-2009



Огнестойкость
60 мин.



Противопожарный
замок




Петли на
опорном подпятнике




Краска без свинца

Вариант
отделки:




ЦВЕТ:
RAL 7035

Цвета под
заказ:



Цвет
металла:



ЦВЕТ:
RAL 7035

Профиль дверного
короба и полотна:



ЦВЕТ МЕТАЛЛА

RAL 7035

КОРОБ

Габариты наружные (В-Ш-Г, мм)	2103 / 956 (1056) / 76
Вес (кг)	83 (88)
Монтажные габариты (В-Ш, мм)	2050 / 850 (950)
Высота порога (мм)	14
Световой проем (В-Ш, мм)	1994 / 732 (832)
Наличник перекрывает (мм)	53

ПОЛОТНО

Толщина полотна (мм)	50
Количество петель (шт)	2
Кол-во контуров уплотнения полотна (шт)	2
Внешняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Внутренняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Стекло в свету	300x400

ФУРНИТУРА

Тип ручки	DN-0433 NE (ЧЕРНАЯ)
Накладка на цилиндрический замок	—
Накладка на сувальдный замок	—

ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Замок цилиндрический	FUARO FL-0432
Вылет ригеля (мм)	—
Диаметр ригеля (мм)	—
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	—
Размер (мм) и тип цилиндра	30/10/30
Замок сувальдный	—
Вылет ригеля (мм)	—
Диаметр ригеля (мм)	—
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	—
Ночная задвижка	—



Соответствие
ГОСТ 31173-2016



ЗАМОК FUARO
С ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ
РУЧКАМИ



ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ
РИГЕЛИ



ПЕТЛЯ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ
EIS 60 по ГОСТ 53307-2009
ГОСТ 53303-2009



Огнестойкость
60 мин.



Противопожарный
замок




Петли на
опорном подпиратнике




Краска без свинца

Вариант
отделки:




ЦВЕТ:
RAL 7035

Цвета под
заказ:



Цвет
металла:



ЦВЕТ:
RAL 7035

Профиль дверного
короба и полотна:



ЦВЕТ МЕТАЛЛА

RAL 7035

КОРОБ

Габариты наружные (В-Ш-Г, мм)	2103 / 1356 / 76
Вес (кг)	114
Монтажные габариты (В-Ш, мм)	2050 / 1250
Высота порога (мм)	14
Световой проем (В-Ш, мм)	1994 / 1098
Наличник перекрывает (мм)	53

ПОЛОТНО

Толщина полотна (мм)	50
Количество петель (шт)	2
Кол-во контуров уплотнения полотна (шт)	2
Внешняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Внутренняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Стекло в свету	Нет

ФУРНИТУРА

Тип ручки	DH -0433 NE (ЧЕРНАЯ)
Накладка на цилиндрический замок	—
Накладка на сувальдный замок	—

ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Замок цилиндрический	FUARO FL-0432
Вылет ригеля (мм)	—
Диаметр ригеля (мм)	—
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	—
Размер (мм) и тип цилиндра	30/10/30
Замок сувальдный	—
Вылет ригеля (мм)	—
Диаметр ригеля (мм)	—
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	—
Ночная задвижка	—



Соответствие
ГОСТ 31173-2016



ЗАМОК FUARO
С ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ
РУЧКАМИ



ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ
РИГЕЛИ



ПЕТЛЯ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ
EIS 60 по ГОСТ 53307-2009
ГОСТ 53303-2009



Огнестойкость
60 мин.



Противопожарный
замок




Петли на
опорном подпятнике




Краска без свинца

Вариант
отделки:




ЦВЕТ:
RAL 7035

Цвета под
заказ:



Цвет
металла:



ЦВЕТ:
RAL 7035

Профиль дверного
короба и полотна:



ЦВЕТ МЕТАЛЛА

RAL 7035

КОРОБ

Габариты наружные (В-Ш-Г, мм)	2103 / 1356 / 76
Вес (кг)	114
Монтажные габариты (В-Ш, мм)	2050 / 1250
Высота порога (мм)	14
Световой проем (В-Ш, мм)	1994 / 1098
Наличник перекрывает (мм)	53

ПОЛОТНО

Толщина полотна (мм)	50
Количество петель (шт)	2
Кол-во контуров уплотнения полотна (шт)	2
Внешняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Внутренняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Стекло в свету	300x400

ФУРНИТУРА

Тип ручки	DN-0433 NE (ЧЕРНАЯ)
Накладка на цилиндрический замок	—
Накладка на сувальдный замок	—

ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Замок цилиндрический	FUARO FL-0432
Вылет ригеля (мм)	—
Диаметр ригеля (мм)	—
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	—
Размер (мм) и тип цилиндра	30/10/30
Замок сувальдный	—
Вылет ригеля (мм)	—
Диаметр ригеля (мм)	—
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	—
Ночная задвижка	—



Соответствие
ГОСТ 31173-2016



ЗАМОК FUARO
С ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ
РУЧКАМИ



ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ
РИГЕЛИ



ПЕТЛЯ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ
EIS 60 по ГОСТ 53307-2009
ГОСТ 53303-2009



Огнестойкость
60 мин.



Противопожарный
замок



Петли на
опорном подшипнике




Краска без свинца

Профиль дверного
короба и полотна:




Вариант
отделки:



ЦВЕТ:
RAL 7035

Цвета под
заказ:



Цвет
металла:



ЦВЕТ:
RAL 7035

ЦВЕТ МЕТАЛЛА

RAL 7035

КОРОБ

Габариты наружные (В-Ш-Г, мм)	1006 / 953 / 76
Вес (кг)	42
Монтажные габариты (В-Ш, мм)	900 / 900
Высота порога (мм)	14
Световой проем (В-Ш, мм)	797 / 763
Наличник перекрывает (мм)	53

ПОЛОТНО

Толщина полотна (мм)	50
Количество петель (шт)	2
Кол-во контуров уплотнения полотна (шт)	2
Внешняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Внутренняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Стекло в свету	Нет

ФУРНИТУРА

Тип ручки	DH-0433 NE (ЧЕРНАЯ)
Накладка на цилиндрический замок	—
Накладка на сувальдный замок	—

ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Замок цилиндрический	FUARO FL-0432
Вылет ригеля (мм)	—
Диаметр ригеля (мм)	—
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	—
Размер (мм) и тип цилиндра	30/10/30
Замок сувальдный	—
Вылет ригеля (мм)	—
Диаметр ригеля (мм)	—
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	—
Ночная задвижка	—

СЕРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Конструкция технических дверей обеспечивает их долгую безотказную работу даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Все двери специальной серии изготавливаются по индивидуальным размерам, окрашиваются порошково-полимерной краской по стандарту RAL и дополнительно могут комплектоваться стеклами, механизмом анти-паника, вентиляционными решетками.





Соответствие
ГОСТ 31173-2016



ЦИЛИНДРОВЫЙ
ЗАМОК ПРОСАМ
3В4-31/55



ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ
РИГЕЛИ



ПЕТЛИ С ПОДШИПНИКОМ



КОРОБ С НАЛИЧНИКОМ



Замок ПРОСАМ
2 класса.



Глазок с углом
обзора 180 градусов.



2 контура уплотнения.




Петли на
опорном подшипнике




Краска без свинца

Вариант
отделки:




ЦВЕТ:
RAL 7035

Цвета под
заказ:



Цвет
металла:



ЦВЕТ:
RAL 7035

Профиль дверного
короба и полотна:



ЦВЕТ МЕТАЛЛА

RAL 7035

КОРОБ

Габариты наружные (В-Ш-Г, мм)	2103 / 956 (1056) / 76
Вес (кг)	45 (48)
Монтажные габариты (В-Ш, мм)	2050 / 850 (950)
Высота порога (мм)	14
Световой проем (В-Ш, мм)	1994 / 732 (832)
Наличник перекрывает (мм)	53

ПОЛОТНО

Толщина полотна (мм)	50
Количество петель (шт)	2
Кол-во контуров уплотнения полотна (шт)	2
Внешняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Внутренняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Стекло в свету	Нет

ФУРНИТУРА

Тип ручки	РПП-02/140 УЧ
Накладка на цилиндрический замок	—
Накладка на сувальдный замок	—

ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Замок цилиндрический	Просам 3В4-31/55
Вылет ригеля (мм)	22
Диаметр ригеля (мм)	11
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	2
Размер (мм) и тип цилиндра	30/10/30 ключ/ключ
Замок сувальдный	—
Вылет ригеля (мм)	—
Диаметр ригеля (мм)	—
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	—
Ночная задвижка	—



Соответствие
ГОСТ 31173-2016



ЦИЛИНДРОВЫЙ
ЗАМОК ПРОСАМ
ЗВ4-31/55



ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ
РИГЕЛИ



ПЕТЛИ С ПОДШИПНИКОМ



КОРОБ С НАЛИЧНИКОМ



Замок ПРОСАМ
2 класса.



Глазок, углом
обзора 180 градусов.



2 контура уплотнения.




Петли на
опорном подпятнике




Краска без свинца

Вариант
отделки:




ЦВЕТ:
RAL 7035

Цвета под
заказ:



Цвет
металла:



ЦВЕТ:
RAL 7035

Профиль дверного
короба и полотна:



ЦВЕТ МЕТАЛЛА

RAL 7035

КОРОБ

Габариты наружные (В-Ш-Г, мм)	2103 / 956 (1056) / 76
Вес (кг)	45 (48)
Монтажные габариты (В-Ш, мм)	2050 / 850 (950)
Высота порога (мм)	14
Световой проем (В-Ш, мм)	1994 / 732 (832)
Наличник перекрывает (мм)	53

ПОЛОТНО

Толщина полотна (мм)	50
Количество петель (шт)	2
Кол-во контуров уплотнения полотна (шт)	2
Внешняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Внутренняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Стекло в свету	330x985

ФУРНИТУРА

Тип ручки	РПП-02/140 УЧ
Накладка на цилиндрический замок	—
Накладка на сувальдный замок	—

ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Замок цилиндрический	Просам ЗВ4-31/55
Вылет ригеля (мм)	22
Диаметр ригеля (мм)	11
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	2
Размер (мм) и тип цилиндра	30/10/30 ключ/ключ
Замок сувальдный	—
Вылет ригеля (мм)	—
Диаметр ригеля (мм)	—
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	—
Ночная задвижка	—



Соответствие
ГОСТ 31173-2016



ЦИЛИНДРОВЫЙ
ЗАМОК ПРОСАМ
3В4-31/55



ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ
РИГЕЛИ



ПЕТЛИ С ПОДШИПНИКОМ



КОРОБ С НАЛИЧНИКОМ



Замок ПРОСАМ
2 класса.



Глазок с углом
обзора 180 градусов.



2 контура уплотнения.




Петли на
опорном подшипнике




Краска без свинца

Вариант
отделки:




ЦВЕТ:
RAL 7035

Цвета под
заказ:



Цвет
металла:



ЦВЕТ:
RAL 7035

Профиль дверного
короба и полотна:



ЦВЕТ МЕТАЛЛА

RAL 7035

КОРОБ

Габариты наружные (В-Ш-Г, мм)	2103 / 1356 / 76
Вес (кг)	63
Монтажные габариты (В-Ш, мм)	2050 / 1250
Высота порога (мм)	14
Световой проем (В-Ш, мм)	1994 / 1098
Наличник перекрывает (мм)	53

ПОЛОТНО

Толщина полотна (мм)	50
Количество петель (шт)	2
Кол-во контуров уплотнения полотна (шт)	2
Внешняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Внутренняя отделка полотна	Металл
Цвет	RAL 7035
Стекло в свету	Нет

ФУРНИТУРА

Тип ручки	РПП-02/140 УЧ
Накладка на цилиндрический замок	—
Накладка на сувальдный замок	—

ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Замок цилиндрический	Просам 3В4-31/55
Вылет ригеля (мм)	22
Диаметр ригеля (мм)	11
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	2
Размер (мм) и тип цилиндра	30/10/30 ключ/ключ
Замок сувальдный	—
Вылет ригеля (мм)	—
Диаметр ригеля (мм)	—
Класс замка (ГОСТ 5089-2003)	—
Ночная задвижка	—